



## GC56APBKR

### ANWENDUNGEN

Rahmung, Paletten und Kisten, Unterböden, Traversen

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	34 °
Legierungstyp	Papiermagaziniert
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Blank Standardzugfestigkeit
Beschichtung	Sencot
Nagelkopf-Typ	Abgeschnittener Kopf
Nagelschaft Typ	Glatter Schaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	40 °
Nagelschaft Nagellänge	70 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	2,87 mm

### LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274043791
Anzahl der Packstücke	2000 Stücke
Nettogewicht	7,09 kg

### SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



### CE-SPEZIFIKATIONEN

CE-Befestiger-Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsencotiert
Nutzungsklasse	1
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Beschichtungslänge	43 mm
Kopf-Querschnittsfläche	30 mm
Charakteristisches Fließmoment	3054 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	2,45 N/mm <sup>2</sup>
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	27,12 N/mm <sup>2</sup>
Charakteristische Zugspannung	695 N/mm <sup>2</sup>