

GC STREIFENNAGEL GLATT 2,87MMX50MM KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT



GC51APBKR

ANWENDUNGEN

Rahmung, Paletten und Kisten, Unterböden, Traversen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	34 °
Legierungstyp	Papiermagaziniert
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Blank Standardzugfestigkeit
Beschichtung	Sencot
Nagelkopf-Typ	Abgeschnittener Kopf
Nagelschaft Typ	Glatter Schaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	40 °
Nagelschaft Nagellänge	50 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	2,87 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274028545
Anzahl der Packstücke	2000 Stücke
Nettogewicht	5,41 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



CE-SPEZIFIKATIONEN

CE-Befestiger-Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsencotiert
Nutzungsklasse	1
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Beschichtungslänge	26 mm
Kopf-Querschnittsfläche	30 mm
Charakteristisches Fließmoment	3054 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	2,45 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	27,12 N/mm ²
Charakteristische Zugspannung	695 N/mm ²