



42RH55MS-8014

APPLICATIONS

Applications bois sur bois, sous-planchers


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de liaison	Liaison plastique
Type de tête de vis	Petit avec 4 pans
Évidement	Senco drive 25
Type de filetage de la vis	2/3 grossier
Rotations par minute	2300 RPM
Matériau du fil	Inox AISI 304
Diamètre de tête	7 mm
Type de pointe	Pointe à coupe type 17
Angle de pointe	23 °
Longueur de la vis	53,8 - 56,2 mm
Diamètre de la vis	4,1 - 4,3 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274054384
Quantité d'emballage	1000 pièces
Poids net	3,72 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Diamètre intérieur fileté	3,15 mm
Longueur de la partie filetée	36 mm
Caractéristique moment de rupture	2400 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	16 N/mm ²
Résistance caractéristique en traction	3200 N
Résistance caractéristique à la torsion	≥ 1,5
Caractéristique résistance à la torsion	1,88 Nm
Caractéristique résistance à la torsion	3,47 Nm