



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES 42RH55MS-8014 (v4)



Nom	Vis plancher bois sur bois SD25 inox AISI 304 4,2x55mm
Numéro d'article	42RH55MS-8014
GTIN	8715274054384

Utilisation(s) prévue(s) et identification du produit de construction	
Fabricant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Usage(s) prévu(s)	Vis autotaraudeuses pour structures en bois
Code d'identification unique	42RH55MS-8014
DOP No	42RH55MS-8014
Norme harmonisée	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Performances déclarées		
Caractéristiques essentielles: 42RH55MS-8014		Performance
Caractéristique moment de rupture	$M_{y,k}$	2400 Nmm
Caractéristique paramètre de retrait	$f_{ax,k}$	12 N/mm <sup>2</sup>
Caractéristique paramètre de perçage de tête	$f_{head,k}$	16 N/mm <sup>2</sup>
Résistance caractéristique en traction	$f_{tens,k}$	3200 N
Caractéristique résistance à la torsion	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Résistance caractéristique à la torsion	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Protection contre corrosion		Inox A2 (CRC II), CS 1, 2 & 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$  et  $f_{head,k}$  sont testés avec une densité de bois de 350 kg/m<sup>3</sup>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Lieu / Date: Lelystad, 02-06-2026

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Informations supplémentaires		
Diamètre de la vis	$d$	4,2 mm
Diamètre de tête	$d_h$	7 mm
Longueur de la vis	$L$	55 mm
Longueur de la partie filetée	$l_g$	36 mm
Diamètre intérieur fileté	$d_i$	3,15 mm
Résistance à la flexion		A1