


**HC59EABKR****APPLICATIONS**


Charpente, revêtement, sous-planchers, terrasse, fermes, palettes et caisses

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Angle de liaison	34 °
Type de liaison	Liaison papier
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Galvanisation standard
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête D
Largeur de tête	6,71 - 7,21 mm
Longueur de tête	5 - 5,36 mm
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Pointe biseautée
Angle de pointe	40 °
Longueur clou	90 mm
Diamètre clou	3,1 mm

**SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES**

GTIN	8715274048413
Quantité d'emballage	2000 pièces
Poids net	10,72 kg

**SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES****SPÉCIFICATIONS CE**

Type d'attache CE	Clou plat, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	60 mm
Zone de section transversale de 30 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	2570 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	30,1 N/mm <sup>2</sup>
Caractéristique résistance à la traction	633 N/mm <sup>2</sup>